⚠ 1. Safety precautions

ŅĻ.0ᴾƁŽŻĻI FËiIŒ0Ļ TƁ ķƀ ᴾƁ mÊĭ IĻĚķ TƁ PĻ.0iƁƆᴾ 0ᴵᴾkᴾ TƁ ŅĻ.0ᴾƁŽŻĻI ᴾËfĻ.TĬ ĚŽķ ŅƁŤĻ.ŻTiËI IƁᴾᴾ ƁfŅ0ƁŅĻâĭ

E

¼ĺĻĚPĻ 0Ļf Ļ.0 TƁ ThĻ E PĻ.0iĻᴾ IjĚ0iĚ Ì IĻ f0ĻƟƆĻŻıĭ ķ0iIjĻ (çFD) mĚŻƆĚI fƁ0 mƁ0Ļ ķĻ.TĚiIĻķ iŻfƁ0mĚTiƁŻ

2. Model identification

HDv E630 - 4T 037 B S - ***

1	Product name
^Dlj	^Ļıh0ĚŽ çFD

2	Product series
E	E E ᴾĻ.0iĻᴾ

3	

4.6	4 Main circuit inte r ace, cable connecting and disconnecting 4		
		①拧松螺丝 Loosen the s	
C {			

Power	90~110kW
—	
—	

(Screen printing)	(Indicator meaning)	(Color)		Status	Description
¿Ï {	(½ÕNJĻ0 PŌŊŊNITˇ iŻĶi ıĚTÕ0)	(¿Ļķ)		{ ÕT IiT	BŌP iŻ ŊÕNJĻ0Ļķ - ÕŇ PTĚTĻ
				siT	

IO IO wiring				
Type	Digital input wiring		High-speed input wiring	
	(Internal power supply wiring)	(External power supply wiring)	(Internal power supply wiring)	(External power supply wiring)
({ ¼ { aZJNØT)	短路片或导线			